

VOORBEREIDING (OPTIONEEL)

1

GUPA MAKER

GRONDLAAG (OPTIONEEL)


2

	ECOFIX WOODLOOK blekende grondlaag	FORTICO SEALER
Aantal lagen	1	1
	+/- 4 à 6h	+/- 3h

Deze grondlagen niet tussenschuren!

AFWERKING VERNIS

3

	FORTICO 1C - MATT / SATIN FORTICO 2C - MATT / SATIN / NATURAL
Aantal lagen	2 (indien men eerst met een grondlaag werkt) 3 (indien men zonder grondlaag werkt)
	Eerste laag : +/- 3 h Tweede laag : +/- 6 h <i>Tussenschuren met korrel 180-220 vooraleer men de laatste laag aanbrengt.</i> Derde laag: +/- 12 h

ONDERHOUD

4

**HARD FLOOR
FRESH**



**HARD FLOOR
CLEANER**



• **HARD FLOOR POLISH**
• **UNICARE X-MATT**



Het is aangeraden om de technische fiches van de producten te raadplegen voor info i.v.m. het aanbrengen en specifieke eigenschappen.



HIGH QUALITY WOODCARE PRODUCTS

Produced by Debal Coatings nv
 Industrierweg 29 - 8800 Beveren Roeselare - Belgium
 tel +32 (0)51 30 11 40 | fax +32 (0)51 31 26 48 | ciranova@ciranova.be
www.ciranova.eu

03/2017